

# Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL



## BESCHREIBUNG:

RMC Universal Maintenance Oil ist ein universelles Pflegeöl, das sich sowohl zur Farbauffrischung als auch zum Schutz von geölten Holzoberflächen verwenden lässt. Die Pflegehäufigkeit hängt dabei ganz von der Nutzungsintensität des Fußbodens ab. Es wird empfohlen, diese Behandlung noch vor dem Verblässen des Farbes auszuführen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Eine Behandlung mit RMC Universal Maintenance Oil kann, ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und Rubio Monocoat Soap reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. Manuelle Anwendung: Öl mit einem Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen. Maschinelle Anwendung: Öl mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 4 m<sup>2</sup> vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit weißem Pad trockenreiben.
4. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass der Boden gut trocknen kann. Dauer: ca.6 – 8 Std.

Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden.

## VERBRAUCH:

0,5 Liter = 75 bis 100 m<sup>2</sup>. (gemäß die Abnutzung)

Sehr wenig Produkt gebrauchen, um zu vermeiden dass der Fußboden klebrig wird.

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

## TECHNISCHE MERKMALE:

Produkt: Mixtur aus neutralen Ölen

Konsistenz: Flüssig

Flammpunkt: Cc (astm d93) : > 65 Grad Celsius

Festkörperanteil: > 75 %

Dichte: 0,93 -1,4 g / cm<sup>3</sup>

VOC-Prozentsatz: 0 g/l

## LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate eingelagert werden. Die Lagerung muss unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung erfolgen.

## VERPACKUNG:

0,5 Liter Dose.

## ACHTUNG:

**Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!  
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen  
und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.**

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

IHR VERTEILER:



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Date TDS: 07/01/13



**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**  
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllafacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

