

## Bindemittel zur Herstellung von Holzkitt

### Zur Selbsterstellung von Holzkitt.

Feines Sägemehl, besser Schleifstaub mit Bindemittel anteigen.

Der so hergestellte Holzkitt läßt sich nach Aushärtung wie Naturholz beizen und schleifen.

Zum Beizen idealerweise Lösungsmittelbeize verwenden.

Bei Verwendung von Wasserbeize können Farbveränderungen auftreten, bei transparenter Endlackierung muß immer eine Farbprobe vorgenommen werden.

Zum Anteigen nur Glas oder Blechdosen, keine Plastikbecher verwenden!

Nicht mit Nitroverdünner weiterverdünnen, hilfsweise hier Aceton verwenden.

Büchse nach Gebrauch wieder gut verschließen.

VOC-Gehalt : 89%



### Gefahrenhinweise

**H225** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

**H319** Verursacht schwere Augenreizungen.

**H225** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



**Gefahr**

### Sicherheitshinweise

**P102** Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

**P101** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

**P210** Von Hitze/Funken/offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

**P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

**P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

**P337+P313** BEI ANHALTENDER AUGENREIZUNG: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**P304+P340** BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

**P403+P233** Behälter dicht verschlossen halten und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

**P501** Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

**EUH066** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



