



Reinigungs- und Pflegeanweisung für Möbel mit Hartölen, Hartwachs oder Hartwachsöl endbehandelt

Allgemeine Hinweise

Ihre Möbel wurden mit hochwertigen NATURHAUS-Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Die Möbel innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Auslieferung **nur trocken reinigen**. Das Wachs benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, z.B. durch Kochgeschirr, Zigarettenglut oder Kerzenwachs.
- Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fern.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Beläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachs Oberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung der Möbel. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Wachs Oberfläche nachhaltig.
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Möbels setzt ein gesundes Raumklima voraus. Bei 18°C bis 20°C Raumtemperatur und 50%-60% relativer Luftfeuchte ist das ideale Raumklima erreicht. Niedere Luftfeuchte lässt das Holz schwinden – Fugenbildung – höhere bringt es zum Quellen – oberflächliche Rauigkeit,

Mit dem NATURHAUS-*Pflegeset für Möbel* erhalten Sie unsere Produkte, die Sie zum Reinigen, Pflegen und Ausbessern Ihrer Möbeloberflächen benötigen. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS Produkten saniert werden.



Reinigung und Pflege

Reinigen mit NATURHAUS-Clean & Polish (wasserlösliche Flecken)

Dosierung:	Normal verschmutzte Oberflächen	10 ml auf 2 l warmes Wasser
	Stark verschmutzte Oberflächen	50 ml auf 2 l warmes Wasser

Die Oberfläche damit nebelfeucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch erhöht den Glanz.

Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft) NATURHAUS-Clean & Polish unverdünnt auf einen Haushaltsschwamm geben und den Fleck entfernen. Mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Die gereinigten Stellen mit NATURHAUS-Hartwachs nachbehandeln.

Reinigen mit NATURHAUS-Refresher (nicht wasserlösliche Flecken)

NATURHAUS-Refresher **hauchdünn** aufsprühen und mit einem weichen, fusselfreien Lappen trockenpolieren. Hartnäckige Flecken (z.B. Filzstift, Kugelschreiber) können mit einem Schleifvlies oder der rauen Seite eines Haushaltsschwammes entfernt werden. Durch Aushärtung des NATURHAUS-Refreshers bildet sich nach der Trocknung ein zusätzlicher Schutzfilm, der die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nachhaltig erhöht. Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Tischdecken). Ist die Oberfläche nach dieser Behandlung nicht wieder in einwandfreiem Zustand, muss mit NATURHAUS-Hartwachs gewachst werden.

Pflegen mit NATURHAUS-Möbelpolitur

Durch den Auftrag von NATURHAUS-Möbelpolitur entsteht ein hauchdünner Schutzfilm. Das Produkt nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. NATURHAUS-Möbelpolitur unverdünnt hauchdünn und gleichmäßig auftragen. Nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen fusselfreien Tuch auspolieren. Durch Reinigung und alltägliche Belastung der Möbel wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann dann mit NATURHAUS-Möbelpolitur der ursprüngliche Glanz wieder hergestellt werden.



Ausbessern

- mit NATURHAUS-*Hartwachs* für gewachste Flächen

Kleinere oberflächliche Schäden können Sie mit einem Schleifvlies bearbeiten und mit NATURHAUS-*Hartwachs* ansatzfrei ausbessern. Eventuell vorhandene Oxidationsschicht (Haut) vom Hartwachs entfernen. Das Wachs mit einem fusselfreien Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glättspachtel **hauchdünn** auftragen. Sofort nach dem Auftrag kann poliert, innerhalb einer Stunde muss poliert werden. Verwenden Sie dazu einen fusselfreien Lappen, eine Polierbürste oder einen Exzenterschleifer mit Polieraufsatz.

- mit NATURHAUS-*Hartöl* oder -*Hartwachsöl*

Die beschädigte Stelle mit Schleifpapier, Körnung 240, in *Holzfaserrichtung* flächenübergreifend anschleifen. NATURHAUS-*Hartöl HS* oder -*Hartwachsöl* mit einem fusselfreiem Lappen dünn auftragen und kurz einwirken lassen. Durch leichtes Auspolieren an den bestehenden Glanzgrad angleichen. Den Hartwachsöl-Auftrag 8 Std. offen trocknen lassen. Je nach Schichtstärke der bestehenden Fläche diesen Vorgang wiederholen.

Die Reparaturstelle mindestens eine Woche schonen. In dieser Zeit Nässe und Feuchtigkeit vermeiden.

Sicherheit und Entsorgung

Gefahr von Selbstentzündung

Bei mit Hartöl, Hartwachs, Hartwachsöl und Refresher behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen (**Selbstentzündungsgefahr!**) Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.

Benötigen Sie weitere Informationen?
Greifen Sie auf unseren Info-Dienst im Internet zu!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter:

NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstr. 8

83083 Riedering

Tel. 08036-30050

Fax 08036-300530

eMail: info@naturhaus.net

Internet: www.naturhaus.net

(Version 011 / April 2008)