



NATURHAUS-Öl- & Wachslöser

Produktinformation: NATURHAUS-Öl- & Wachslöser ist ein hochwirksames alkalisches Reinigungskonzentrat zum Entfernen von Öl-, Wachs- und Harzrückständen und -resten sowie starken Verschmutzungen.

Zusammensetzung: Anionische und nichtionische Netzmittel, Alkalihydroxid, Pyrophosphate, Komplexbildner und Glykolether in wässriger Lösung

Einsatzgebiete:

- ① Reinigung von Spritzsystemen für Produkte auf Wasserbasis, z.B. NATURHAUS-Hartgrund
- ② Entfernung von Wachs-/Ölresten aus Glätt-/Polierbürsten
- ③ Entfernung von Wachs-/Ölresten aus Walzen-Auftragsmaschinen
- ④ Reinigung von Heißwachspistolen, z.B. mk "Duoline"
- ⑤ Entfernung von Öl-/Wachsoberflächen

Mischungsverhältnis für Einsatzgebiet:

Anwendung:	①	②	③	④	⑤
NATURHAUS Öl- & Wachslöser:	1 Teil	2 Teile	1 Teil	1 Teil	1 Teil
Wasser:	5 Teile	3 Teile	1 Teil	-	1 Teil
NATURHAUS Verdünnung alkohol. (Art.-Nr. 92801):	5 Teile	1 Teil	-	-	-

Anwendung im Einsatzgebiet:

① Reinigung von Spritzsystemen für Produkte auf Wasserbasis
Lösung 5 Minuten im entleerten Spritzsystem zirkulieren lassen. Gründlich mit Wasser spülen.

② Entfernung von Wachs-/Ölresten aus Glätt-/Polierbürsten
Die Bürsten ca. 2 - 3 Stunden in die Reinigungslösung legen, herausnehmen und gründlich mit klarem Wasser spülen. Hartnäckige Materialreste mit Druckluft abblasen, bzw. durch Abziehen auf einem sägerauen Brett oder Schleifvlies entfernen.

③ Entfernung von Wachs-/Ölresten aus Walzen-Auftragsmaschinen
Reinigungslösung 5 - 10 Minuten auf den Walzen zirkulieren lassen. Materialreste mit einem weichen Tuch entfernen. Mit klarem Wasser gründlich nachreinigen und gut austrocknen lassen.

④ Reinigung von Heißwachspistolen
Spritzpistole entleeren und abkühlen lassen. Den Becher vollständig mit dem Reiniger füllen und den Deckel aufsetzen. **Keinesfalls länger als 1 Stunde einwirken lassen, da Aluminiumlegierungen angegriffen werden.** Das gesamte System gründlich mit Wasser nachspülen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

⑤ Entfernung von Öl-/Wachsoberflächen
Glas, Keramik, Klinker und nicht zu behandelndes Holz gut abdecken. Reinigungslösung satt auftragen und mit einem groben Pad einarbeiten. Boden nach 2-3 Minuten Einwirkzeit mit einem Nasssauger absaugen. Mit klarem Wasser gründlich nachreinigen. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Alle Holzoberflächen müssen mit NATURHAUS-Holzfrisch (Art.-Nr. 09200) 1:3 mit Wasser verdünnt neutralisiert werden. Farbreaktionen gerbstoffhaltiger Hölzer werden dabei rückgängig gemacht. Danach die Holzflächen bei guter Belüftung vollständig austrocknen lassen. Die Oberfläche muss anschließend komplett neu aufgebaut werden!

Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebilde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Kennzeichnung Xi (reizend) gemäß GefStoffV und EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise: Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit reichlich Wasser spülen. Spritzer sofort entfernen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Artikel-Nr. 09100

Gebindegrößen 1 l 3 l 10 l 25 l
Behältermaterial: PE/PP PE/PP PE/PP PE/PP



Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 007 / August 2007)